

4 system-
fogar

ARDEX NYA FOGSORTIMENT PERFEKTA FOGAR

ARDEX G6
ARDEX G7N
ARDEX G8S
ARDEX G9S

FLEXIBLA
FOGMASSOR



DU FÅR ETT PERFEKT FOGPROGRAM TILL ALLA
TYPER AV JOBB MED SPECIELL FOKUS PÅ KVALITET,
SÄKERHET OCH ANVÄNDARVÄNLIGHET.

FOGAR SOM STÅR EMOT DAGENS
AGGRESSIVA RENGÖRINGSMEDEL.



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX FOGMASSOR ÄR SPECIELLT UTVECKLADE FÖR DEN PROFESSIONELLA HANTVERKAREN.

Med användandet av högkvalitativa råvaror och en grundlig kvalitetskontroll kan du vara säker på att fogarna håller färgen, år efter år. ARDEX fogar finns i många färger och därför hittar du alltid en färg som passar. FLEXTRAPRO är ARDEX högflextibla fogmassor för moderna designplattor. Systemfogarna är mångsidiga och uppfyller dina förväntningar på enkelt förarbete och hög slutfinish.



ARDEX G6 FLEX 1-6

Cementbaserad flexibel fogmassa

- Speciellt för kakel
- Vatten- och smutsavvisande
- Ger mycket fina och släta fogar
- Antimögelbehandlad
- Innehåller ingen kvarts
- Fogbredd 1-6 mm

Bearbetningstid: ca 90 min (20°C)

Gångbar: ca 4 tim (20°C)

Används på golv- och väggytor för fogning av keramikplattor (särskilt sugande kakelplattor), glasplattor, fuktbeständig natursten och betongplattor samt mosaik av glas, porslin och keramik, dock ej till marmor.

I t ex duschar, badrum, toaletter eller kök. Produkten är lämplig för värmegolv. Efter härdning uppnår fogen vatten- och smutsavvisande egenskaper.

För användning inom- och utomhus.



ARDEX G7N FLEX 2-15

Cementbaserad flexibel fogmassa

- Särskilt lämplig för fogning av stora ytor
- Vatten- och smutsavvisande
- Hög styrka
- Antimögelbehandlad
- Fogbredd 2-15 mm

Bearbetningstid: ca 60-90 min (20°C)

Gångbar: ca 4-5 tim (20°C)

Används på golv och väggar för fogning av plattor, klinker och mosaik av porslin, kakel, stenplattor, granitkeramik och keramik samt fuktbeständig natursten och betongplattor.

Särskilt lämplig för kakel, sten och granitkeramik, dock ej till marmor.

I t ex duschar, badrum, toaletter eller kök. Produkten är lämplig för värmegolv.

För användning inom- och utomhus.



ARDEX G8S FLEX 1-6

Cementbaserad snabbhärdande flexibel fogmassa

- Speciellt för granitkeramik
- Vatten- och smutsavvisande
- Snabbt gångbar
- Antimögelbehandlad
- Fogbredd 1-6 mm

Bearbetningstid: ca 30 min (20°C)

Gångbar: ca 90 min (20°C)

Används på golv- och väggytor för fogning av, granitkeramik, stenplattor och, glasplattor, fuktbeständig natursten och betongplattor samt mosaik av glas, porslin och keramik, dock ej till marmor.

Särskilt lämplig för hårdbränd keramik (som granitkeramik). I t ex duschar, badrum, toaletter eller kök. Produkten är lämplig för värmegolv. Efter härdning uppnår fogen vatten- och smutsavvisande egenskaper.

För användning inom- och utomhus.



ARDEX G9S FLEX 2-15

Cementbaserad snabbhärdande flexibel fogmassa

- Speciellt för granitkeramik på balkonger och terrasser
- Vatten- och smutsavvisande
- Snabbt gångbar
- Snabb härdning
- Fogbredd 2-15 mm

Bearbetningstid: ca 30 min (20°C)

Gångbar: ca 90 min (20°C)

Används på golv och väggar för fogning av plattor, klinker och mosaik av porslin, kakel, stenplattor, granitkeramik och keramik samt fuktbeständig natursten och betongplattor samt för kakelbekladda fasader och väggar av glasbetong.

Särskilt lämplig för granitkeramik på balkonger och terrasser.

För användning inom- och utomhus.

ARDEX AB

Upplagsvägen 3

117 43 Stockholm

Tel. 08-556 315 50

Fax. 08-556 315 67

kundservice@ardex.se

www.ardex.se



Din ARDEX återförsäljare: