

PRODUKTBLAD









Mosaiken Marksten 50mm

Mosaikens Marksten är antingen otumlad för en slät modern yta och ger ett diskret utseende som passar såväl hemma i den privata trädgården som i offentliga miljöer, samt tumlade för ett mer klassisk sliten eller nästan antik yta på utseendet.





Produkten har distanser på sidorna för att läggningen av markstenen skall bli enklare och samtidigt ge rätt avstånd för bästa resultat vid fogningen.











50mm Marksten Otumlad Slät liten fas

Dimension mm	Färg	Artikel nr	kg/m ²	st/m ²	St/pall	m ² /pall	EAN nr	Trafik
210x105x50	Grå	2110.55G	112	45,4	490	10,79	7340101301259	
210x105x50	Grafit	2110.55S	112	45,4	490	10,79	7340101301266	
210x140x50	Grå	21145G	112	34	350	10,29	7340101300023	
210x140x50	Grafit	21145S	112	34	350	10,29	7340101300030	
210x140x50	Terra	21145T	112	34	360	10,59	7340101300047	
210x140x50	GråMix	21145GS	112	34	350	10,29	7340101300043	
210x210x50	Grå	21215G	112	22,7	240	10,59	7340101301235	
210x210x50	Grafit	21215S	112	22,7	240	10,59	7340101301242	

50mm Marksten Tumlad Slät liten fas

Dimension mm	Färg	Artikel nr	kg/m ²	st/m ²	St/pall	m ² /pall	EAN nr	Trafik
210x140x50	Grå	T21145G	112	34	360	10,59	7340101300092	
210x140x50	Grafit	T21145S	112	34	360	10,59	7340101300108	
210x210x50	Grå	T21215G	112	22,7	240	10,59	7340101301310	
210x210x50	Grafit	T21215S	112	22,7	240	10,59	7340101301327	

50mm Marksten Tumlad Struktur

Dimension mm	Färg	Artikel nr	kg/m ²	st/m ²	St/pall	m ² /pall	EAN nr	Trafik
210x140x50	Grå	TS21145G	112	34	360	10,59	7340101300139	
210x140x50	Grafit	TS21145S	112	34	360	10,59	7340101300146	
210x140x50	TerraMix	TS21145TS	112	34	360	10,59	7340101301389	
210x140x50	GråMix	TS21145GS	112	34	360	10,59	7340101300153	
210x140x50	RödMix	TS21215RS	112	34	360	10,59	7340101300481	
210x210x50	Grå	TS21215G	112	22,7	240	10,59	7340101300702	
210x210x50	Grafit	TS21215S	112	22,7	240	10,59	7340101300719	
210x210x50	GråMix	TS21215GS	112	22,7	240	10,59	7340101300726	

CE

Mosaiken Hedesunda AB

**Harklöversvägen 24
810 40 Hedesunda**

SS-EN 1338



**Produkttyp:
Betongmarksten**

Avsedd användning:	Beläggning inomhus	Beläggning utomhus
Böjhållfasthet (MPa)	≥ 3,6	≥ 3,6
Halk-/slirmotstånd	Tillfredsställande	Tillfredsställande
Värmekonduktivitet [W(mK9)]	1,2	N/A
Yttre brandpåverkan	N/A	N/A
Beständighet	Tillfredsställande	Tillfredsställande
Brandegenskaper	A1	N/A

Prestandadeklaration MOSPR1

PRESTANDEDEKLARATION



MOSPR1

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Mosaiken betongmarksten

2. Byggproduktens avsedda användning:

Markbeläggning utomhus o inomhus

3. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress:

Mosaiken Hedesunda AB

Harklöversvägen 24

810 40 Hedesunda

4. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant:

Ej relevant

5. System eller systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance):

System 4

6. Harmoniserad standard:

EN 1338:2006 - Betongmarksten

7. Europeisk teknisk bedömning:

-

8. Angivna prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Standard
Spräckhållfasthet (MPa)	≥ 3,6	EN 1338:2006
Halk-/slirmotstånd	Tillfredsställande	
Värmekonduktivitet [W(mK9)]	1,2 (inomhus)	
Yttre brandpåverkan	N/A	
Beständighet	Tillfredsställande	
Brandegenskaper	A1 (Inomhus)	

9. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Mosaiken Hedesunda AB

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Erik Walldén', is written over a white background.

Erik Walldén